



Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

- Ⓐ G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25, SX 04172 B-60, WCX240
- Ⓒ
- Ⓓ G54: H 155 POPE, Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 Flex

- Ⓑ
- Ⓐ IEC 61169-8 Ⓒ
- Ⓐ A0531
- solder / löten
- crimp Ⓐ
- ≥ 500

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
bayonet
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Bajonett
Isolierung
Dichtung

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
Ⓓ NiP-Au
Cu2Ni5
Ni5
Cu6Ni6

Environmental
RoHS compliant

Ⓒ **Umgebung**
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	25.08.2016	MA	
			gepr./ appr.	16.09.2016	BJ	ca./approx. 14
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Angle Plug cr BNC-Kabelwinkelstecker cr		
d	24940	25.08.2016	MA	unt. Maß/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
c	21948	18.06.2010	GB		K	J01000A0054
b	18713	26.03.2007	MA			
a	17233	28.11.2005	MA		Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 20.11.1996
						 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1