

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing mating life recommended torque for the panel mounting

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung Steckzyklen Empfohlenes Anzugsmoment für den Einbau in Gehäuse

IEC 61169-8
Z113
>500
1,4 Nm

Components

centre contact
outer contact
solder tab
insulating flange
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Lötanschluss
Isolierflansch
Isolierung

Materials / Material Finish / Oberfläche
brass / Messing gold plated / vergoldet
brass / Messing nickel plated / vernickelt
brass / Messing nickel plated / vernickelt
ABS blue / blau
ABS blue / blau

Electrical characteristics

impedance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

50 Ω

Environmental


RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					20.02.2018	MA	
				gepr./ appr.	28.03.2018	HR	ca./approx. 11
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1 (1:1)				BNC-Bulkhead Receptacle insul. BNC-Einbaubuchse isoliert			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01001B0043	
				Ersatz für/ replaces			
						Maße/ dimensions: mm	
						Original : DIN A4	
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1	