

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life

Components
 centre contact
 other metal parts
 tooth washer
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics
 impedance
 frequency
 return loss

contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Montagebohrung
 Steckzyklen

Bauteile
 Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Fächerscheibe
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung

Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung
 RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U


IEC 60169-8
 A2913
 Crimp
 Crimp
 Z004
 >500

Materials / Material	Finish / Oberfläche
CuNi1Pb1P (C97)	ⓐ NiP Au
CuZn39Pb3	Cu2Ni5
CuSn6	Cu2Ni5
SF Cu w	Ni5
PTFE	
NBR	

50 Ω
 0-4 GHz
 typ.: 1 GHz - 16 dB; 2 GHz - 14 dB;
 4 GHz - 14 dB

≤ 20 mΩ
 ≤ 5 mΩ

2011/65/EU

2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material
	gez./ drawn	06.04.			
	gepr./ appr.	07.04.11	BJ		Oberfläche/ finish
	Norm/ stand.				
Maßstab/ scale	Benennung/ title				
2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
	K	J01001B0059			
a	24609	14.03.13	MA	 Maße/ dimensions: mm	
	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		
Änd./ rev. Index	Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4	
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1	