



Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
 centre conductor
 outer conductor
 crimp ferrule
 bayonet
 insulator
 gasket

Elektrical characteristics
impedance

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
 Innenleiter
 Außenleiter
 Crimprohr
 Bajonett
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

Umgebung
RoHS konform

Ⓐ G32: 1.2L/7.3C/D, RG-216/U

IEC 61169-8
A3318

- Materials / Material**
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 Cu SF w
 GD-ZnAl4Cu1
 PTFE
 NBR

- Finish / Oberfläche**
 Ⓑ NiP-Au
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu6Ni6

75 Ω

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				30.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 17
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		 Maße/ dimensions: mm
c	31435	07.07.2020	BJ	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01002A0047	
b	24940	30.08.2016	MA	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 13.12.2002		Original : DIN A4
a	15978	04.10.2004	BJ			Blatt/ sheet 1 von/ of 1