



Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

G40 (1,2/4,9): 1,2L/4,9C AL-F C(Z); 1,2/5,0 SDI/HDTV vector plus Sommer Cable; Telass 100 Bedea; Telass 110 Bedea

IEC 61169-8
A4407
Crimp
Crimp
>500

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
SF Cu w
PE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

ⓐ NiP Au
Cu2Ni5
Zn/Cu6Ni6
Ni5

α	24609	11.03.13	MA	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	25.10.	JA			
				gepr./ appr.	27.10.11	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
Maßstab/ scale	Benennung/ title			<p style="text-align: center;">BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker</p>			Telegärtner		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.							
				K	J01002A0085			Maße/ dimensions: mm	
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	EWB10125-05			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	