

**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

G 2: 0.6/3.7; 0.6L/3.7; 0.6L/3.7AF Draka; 3C-2V;  
75022 V(0.6L/3.7) Sytronic Kabel GmbH;  
75060 V(0.6/3.7) Sytronic Kabel GmbH;  
8241 Belden; KX 6A; RG-59B/U;  
VK95 0.6/3.7 Percon

interface dimensions acc. to  
assembly code  
panel piercing  
centre conductor  
outer conductor  
mating life

Steckgesicht nach  
Montageanleitung  
Montagebohrung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

IEC 61169-8  
A1331  
Z004  
crimp  
crimp  
≥500

**Components**

centre contact  
outer contact  
tooth washer  
crimp ferrule  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Fächerscheibe  
Crimprohr  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Isolierflansch

**Materials / Material**

CuNi1Pb1P (C97)  
CuZn39Pb3  
CuSn6  
Cu SF w  
CuZn39Pb3  
PE-LD  
POM

**Finish / Oberfläche**

NiP-Au  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Ni5  
Cu2Ni5

**Electrical characteristics**


impedance  
frequency  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

75 Ω  
0-4 GHz  
1,5kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 5 GΩ  
≤ 20 mΩ  
≤ 5 mΩ

M 1:1



**Environmental**

operating temp.  
RoHS compliant

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
RoHS konform  
-30°C / +75°C  
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name	Datum / date	Name / name	Gewicht / weight [g]
			gez./ drawn	18.10.2016	MA	
			gepr./ appr.	21.11.2016	KL	ca./approx. 13,81
			Maßstab / scale 2:1 (1:1)	Benennung / title BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse		
			untol. Maße / dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr. / drawing no. J01003A0001	
			Ersatz für / replaces			Original : DIN A4 Blatt / sheet 1 von / of 1