



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components

centre contact

outer contact
spring washer
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance

Environmental

operating temp.
protection class (mated)
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt

Außenkontakt
Federscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse (im gesteckten Zustand)
RoHS konform

IEC 61169-8
>500

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuBe2
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0,8
Cu1Ni2Au0,8
Cu2Ni5

Zn/Cu6Ni6

50 Ω

-40°C / +155°C
IP 54 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					15.09.2011	GB	
				gepr./ appr.	21.09.2011	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	BNC T Adaptor (f-m-f) BNC-T-Stück (f-m-f)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01004C0616		
b	31842	17.12.2020	BJ				
a	23904	18.10.2012	BJ				
				Ersatz für/ replaces			
						MaBe/ dimensions: mm	
						Original : DIN A4	
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1	