



Mechanical characteristics
 interface dimensions acc. to
 insertion and withdrawal force

Mechanische Eigenschaften
 Steckgesicht nach
 Steck- und Ziehkraft

IEC 60169-8 (BNC)
 min.: 6 N ; max.: 15 N

Components
 center contact BNC
 contact parts banana sockets
 wire strap
 other metal parts
 insulator
 housing

Bauteile
 Innenkontakt BNC
 Kontaktteile Bananenbuchsen
 Drahtbrücke
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Gehäuse

Materials / Material
 CuBe2
 CuZn39Pb3
 Cu
 CuZn39Pb3
 PTFE
 PBT

Finish / Oberfläche
 Ni2Au0,8
 Cu2Ni5
 Ag3
 Cu2Ni5

Electrical characteristics
 voltage proof
 contact resistance

Elektrische Eigenschaften
 Prüfspannung
 Durchgangswiderstand

2 kV
 ≤ 10 mΩ

Environmental
 operating temp.
 RoHS compliant

Umgebung
 Betriebstemperatur
 RoHS conform

-20°C / +100°C
 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	23.04.2018	MA			
			gepr./ appr	24.04.2018	HR	ca./approx. 23		
		Maßstab/ scale	Benennung/ title					
		2:1	BNC Binding Post (for pin Ø 4) BNC-Apparateklammer (für Stift Ø 4)					
		untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm
			K	J01008A0621				
		Ersatz für/ replaces						Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1