

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
return loss

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenleiter
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung
a) RoHS konform

RG-214/U
IEC 61169-4
B3512

Materials / Material

CuBe2Pb
CuZn39Pb3
Cu SF w
PFA natur


Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

50 Ω
typ.: 1 GHz-40 dB; 2 GHz-38 dB; 4 GHz-34 dB

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				02.04.2020	MA		
				gepr./ appr.	29.04.2020	BJ	ca./approx. 80
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1 (1:1)	7-16 Straight Jack 7-16 - Kabelbuchse		
				untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01121A0143		
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 04.02.2003		
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1